



ഔഷധ ധൂത്രയന്ധഗളഭ്യ
ഔഷധ ധൂത്രയന്ധഗളഭ്യ

TEE-DRONN (DRAINAGE BLOCK CLEANER)



അടക്കളയിലെ സിങ്ക്, ബാത്ത്റൂമിലെ വേസ്റ്റ് പൈപ്പ്, ക്ലോസറ്റ് എന്നിവ ബ്ലോക്കായാൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വാർന്ന് പോകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. വെള്ളം പൂർണ്ണമായി പോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ബ്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് 100 ഗ്രാമോ, 200 ഗ്രാമോ ഡ്രോൺ വേസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ ഓപ്പണറിൽ ഇടുക. അതിനുശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. വീണ്ടും അരമണിക്കൂറിനു ശേഷം ശക്തിയായി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. (ശരീരഭാഗത്ത് ആകാതെ സൂക്ഷിക്കുക)



TEE-GREEN TOILET BOWL CLEANER

ഗ്രീൻ ടോയ്ലെറ്റ് ബൗൾ ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസറ്റ് ബൗൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് ആവശ്യമായ ബാക്ടീരിയ നശിച്ചുപോകുന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- ഗ്രീൻ അൽപം ക്ലോസറ്റ് ബൗളിൽ ഒഴിച്ചതിനുശേഷം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് കഴുകുക.

TEE-REPEL

റിപൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രതലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാം. ഈച്ച, ദുർഗന്ധം, അഴുക്ക് എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം : ഈച്ചയുള്ള പ്രതലത്തിൽ റിപൽ നന്നായി സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അഞ്ച് നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ള തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുക. ദുർഗന്ധമുള്ള ബാത്ത്റൂമിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.



TEE-GLASS CLEANER

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം : ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ ഗ്ലാസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക. ഈ ഉൽപ്പന്നം കാർ വൈപ്പർ ടാങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.



TEE-CAR WASH

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം : കാർ നന്നായി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നാക്കുക. അതിനുശേഷം കാർ വാഷ് കാറിന്റെ വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സ്പോഞ്ചോ, തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്ത ശേഷം ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.



TEE-ALL CLEAN SHAMPOO



ടെൽ, തറ, ഗ്ലാസ്, തുണി, പാത്രങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ മുതലായ എല്ലാ പ്രതലങ്ങളും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് ഓൾ ക്ലീൻ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- ഓൾ ക്ലീൻ ഷാംപൂ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതലത്തിൽ നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.





TEE – SEPTICLEEN LIQUID (SEPTIC TANK CLEANER)

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുറക്കാതെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ലായനി. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ 4 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ടാങ്കിലെ മാലിന്യം 90% ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം, കൊതുക് എന്നിവയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :-

2500 ലിറ്റർ ടാങ്കിന് 500 ml സെപ്റ്റിക്ലീൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ ഉൽപ്പന്നം 9 ഇരട്ടി കിണർ വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കലർത്തി അര മണിക്കൂർ നേരം തുറന്ന് വച്ചതിനുശേഷം ക്ലോസറ്റിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്ളെഷ് ചെയ്യുക. സോപ്പ്, ഡിറ്റർജന്റ്, മണ്ണെണ്ണ, മറ്റു രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ 4,5 ആഴ്ച കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അഥവാ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ സെപ്റ്റിക്ലീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. (പതിവായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക)

* സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.



TEE – WASTECLEEN LIQUID (DAILY WASTE CLEANER)

വേസ്റ്റ് കളിൻ ലായനി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നു. മാലിന്യം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ മണ്ണായി മാറുന്നു.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :-

വേസ്റ്റ് കളിൻ ലായനി എടുക്കുന്ന അളവിന്റെ നാലിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ (1: 4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ) കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് കളിൻ ലായനി ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം കലർത്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഉദാ. 100 ml ലായനിയിൽ 400 ml വെള്ളം) മാലിന്യം കൂഴിയിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും മിശ്രിതലായനി നല്ലവണ്ണം സ്പ്രേ ചെയ്യണം (മാലിന്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്പ്രേ ചെയ്യണം) വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് 2500 ലിറ്ററിന് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം.

* വേസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.



TEE – WASTECLEEN POWDER (DAILY WASTE CLEANER)

വേസ്റ്റ് കളിൻ പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നു. മാലിന്യം രൊഴ്ചക്കുള്ളിൽ മണ്ണായി മാറുന്നു. ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- വേസ്റ്റ് കളിൻ പൊടി 12 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് കളിൻ പാഡർ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം കലർത്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. (ഉദാ. 100 gm പൊടിയിൽ 4 ലിറ്റർ വെള്ളം) മാലിന്യം കൂഴിയിൽ ഇടുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും മിശ്രിതലായനി നല്ലവണ്ണം സ്പ്രേ ചെയ്യണം. (മാലിന്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്പ്രേ ചെയ്യണം) വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് 5000 ലിറ്ററിന് 300 gm എന്ന ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. * വേസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.

TEE – SEPTICLEEN POWDER (SEPTIC TANK CLEANER)

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുറക്കാതെ വൃത്തിയാക്കുന്ന പൊടി. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടാങ്കിലെ മാലിന്യം 90% ഇല്ലാതാകുന്നു. കൂടാതെ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം, കൊതുക് എന്നിവ ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- 2500 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ടാങ്കിന് 300 gm പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 5 ലിറ്റർ കിണർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയതിനുശേഷം ക്ലോസറ്റിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്ളെഷ് ചെയ്യുക. സോപ്പ്, ഡിറ്റർജന്റ്, മണ്ണെണ്ണ, മറ്റു രാസവസ്തുക്കൾ 10 ദിവസം കാലയളവിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. (പതിവായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുക) * സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം.



TEE – TILE CLEENER (CEMENT CLEANER)

തറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച സിമന്റ് അതിവേഗത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നു. കൂടാതെ ടൈൽ ക്ലീനറായും ഉപയോഗിക്കാം.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- പ്രതലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. കട്ടിയായി കിടക്കുന്ന സിമന്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുപയോഗിക്കുക. മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ്, ഓക്സൈഡ് എന്നീ പ്രതലങ്ങളിൽ നന്നായി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. (ശരീരഭാഗത്ത് ആകാതെ സൂക്ഷിക്കണം)

TEE – TILE CLEENER (CEMENT CLEANER) HIGH POWER CORROSION – FREE

തറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച സിമന്റ് അതിവേഗത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നു. കൂടാതെ ടൈൽ ക്ലീനറായും ഉപയോഗിക്കാം.

ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം :- പ്രതലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. കട്ടിയായി കിടക്കുന്ന സിമന്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുപയോഗിക്കുക. ഫ്ളോറുകൾ, ടൈലുകൾ, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ്, സ്ലിൽ ടാപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. (ശരീരഭാഗത്ത് ആകാതെ സൂക്ഷിക്കണം)

